

# SPRING



## CARATTERISTICHE

Gazebo modulare con struttura portante in acciaio zincato interna al telo di copertura. Telo costituito da fibre di poliestere con spaltatura in PVC ignifugo classe 2.


## PERSONALIZZAZIONI

Su richiesta è possibile effettuare la verniciatura a forno della struttura con polveri epossidiche; si può inoltre personalizzare il colore del telo scegliendo tra le tinte disponibili a listino.

## UTILIZZI PRINCIPALI

Coperture per alberghi e bar, manifestazioni fieristiche, sagre, parcheggi, coperture di aree commerciali esterne.

DIMENSIONI (cm)	H1 (cm)	H2 (cm)	PESO STRUTTURA (kg)	PESO PARETI (kg)
300 x 300	220	350	105	40
400 x 400	220	370	127	44
500 x 500	220	380	151	48
600 x 600	220	395	177	61



## DATI TECNICI

- Profili in acciaio zincato sendzimir.
- Profilo traversa: 40x80 mm sp.2 (fornito con binari già montati per pareti scorrevoli).
- Profilo montante: tubo tondo diametro 60 mm sp.2.
- Profilo diagonale: tubo tondo diametro 60 mm sp.2.
- Telo in PVC versioni standard, oscurante, Crystal o finestrato stile inglese. Tessuto ignifugo cl.2.
- Kit di tensionamento ad aggancio rapido.
- Minuteria zincata.

## OPTIONAL

- Pareti laterali.
- Sistema di ancoraggio.
- Kit di unione gazebo e grondaie.
- Impianto di illuminazione.
- Impianto di riscaldamento.
- Pavimentazione.

## COLORE STRUTTURA

Standard: Acciaio Zincato



Su richiesta: verniciatura a forno con disponibili tutti i colori della gamma RAL.  
(corrispondente al 20% dal prezzo pieno di listino).



## COLORI PER PVC

Standard: Bianco



Avorio



Su richiesta colori a scelta da catalogo con una maggiorazione del 7%.